

ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE



Code Produit: 086

Description

Mélange d'hydrocarbures terpéniques obtenus par la distillation de résines de colophane. Diluant d'évaporation lente.

Domaines d'Application

Pour diluer des peintures ou vernis à l'huile ou grasses, alkydes (glycéro) longues et moyennes, des couleurs à l'huile, mastics gras, etc.

Données Techniques

Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Incolore
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	0,86 - 0,88 Kg/l
Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)	35 °C
Conditionnement	5 l, 1 l, 500 ml et 250 ml.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Pour des applications au pistolet aérogaphique, l'usage recommandé est 15% à 25%. Pour des applications à la brosse et au rouleau, on recommande 5%.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2014-05

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

