

AGUARRÁS MINERAL



Código de producto : 087

Descripción

Mezcla de hidrocarburos ajustada para ampliar su campo de aplicación. Disolvente de evaporación lenta.

Campos Aplicación

Para dilución de pinturas al aceite o grasas, alquídica largas y medias, colores al óleo, etc.

Datos técnicos

Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,77 - 0,82 Kg/l
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	40 °C
Presentación	Env. Hojalata: 20 l, 5 l, 1 l, 500 ml y 250 ml. Botella Plástico: 1 l, 500ml y 250 ml

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

En aplicaciones a pistola aerográfica, el uso recomendado es de 15 a 25%. En aplicaciones a brocha del 5%.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-03

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

087 - AGUARRÁS MINERAL

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

