

BLANCDUR

Peinture Isolante Couvre Taches. Intérieurs. Mat



Code Produit: 088

Description

Peinture isolante pour couvrir des taches à haute opacité (monocouche). Excellente adhésion. Grande blancheur. Ne jaunit pas. Résistante aux alcalis. Sans odeur (ne contient pas de dissolvants aromatiques)

Domaines d'Application

Idéale pour plafonds et murs de salles de bain, cuisines, ateliers, hôtels et hôpitaux grâce à son pouvoir isolant des taches foncées de fumées, vapeurs, graisses, etc.

Données Techniques

Type de Produit	Copolymère acrylique
Finition	Mate
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Blanc
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,53 - 1,59 Kg/l
Rendement	4 - 6 m ² /l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	2 - 3 heures
Méthodes d'Application	Brosse et rouleau
Nettoyage des Outils	Diluant sans Odeur ou White Spirit
Température d'Application, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)	62 °C
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	61 - 62 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (i) (600/500) Max. COV 400 g/l
Conditionnement	4 l et 750 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit avant et pendant utilisation. Ne pas diluer. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et consistantes. On n'a pas besoin de nettoyer à fond les surfaces à peindre. Excellente adhésion, même sur des peintures émulsion anciennes à mauvaise qualité, et avec une préparation très simple. Si on a besoin d'une deuxième couche, attendre au moins 8 heures.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Appliquer directement du BLANCDUR.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Appliquer directement du BLANCDUR.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Éliminer totalement les restes détachés et les couches anciennes, mal adhérentes, etc. Appliquer directement.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2018-09

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158

