

BLANCDUR

Tinta Isolante Tira-nódoas. Interior. Mate



Código do produto: 088

Descrição

Tinta isolante tira nódoas de elevado poder de cobertura (com uma só demão) excelente aderência e brancura. Resistente ao amarelecimento e aos álcalis. Sem cheiro (isenta de solventes aromáticos)

Campos de Aplicação

Indicada para tetos e paredes de casas de banho, cozinhas, oficinas, hotéis e hospitais pelo seu poder isolante de nódoas escuras de fumos, vapores, gorduras, etc.

Dados Técnicos

Natureza	Copolímero acrílico
Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Blanco
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,53 - 1,59 Kg/l
Rendimento	4 - 6 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	2 - 3 horas
Métodos de Aplicação	Brocha y Rodillo
Limpeza de Utensílios	Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	62 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	61 - 62 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COV 400 g/l
Apresentação	4 l (Tabuleiro aplicador) e 750 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. Não diluir.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes. Não é necessário eliminar totalmente a sujidade ou gordura. Excelente aderência mesmo sobre camadas de tinta plástica com elevada percentagem de cargas com a mínima preparação. Em caso de necessitar de uma segunda camada aplicar ultrapassadas no mínimo de 8 horas.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Aplicar diretamente **Blancdur**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Aplicar diretamente **Blancdur**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar a tinta descascada, tintas antigas com má aderência, etc. e aplicar diretamente

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2018-09

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscryp. 210
N.I.F. B-08218158

