

CORANTE UNIVERSAL TITAN



Código do produto: 089

Descrição

Corante concentrado universal para colorir tintas. Elevada concentração e compatibilidade, recomenda-se efetuar um ensaio prévio.

Campos de Aplicação

Para colorir tintas e vernizes sintéticos, oleosos, borracha clorada, nitro celulósicos, epóxis, poliuretanos, tintas plásticas, assim como colas e temperas. Também se pode colorir cimento não estrutural.

Dados Técnicos

Cor (EN ISO 11664-4)	Gama cores
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,16 - 1,97 kg./l
Apresentação	250ml, 100ml e 50 ml.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar antes de usar. Quantidade máxima de mistura, 5% em volume. Não usar diretamente sem misturar com tintas. Incorporar energeticamente na tinta ou verniz, e se possível agitar com agitador mecânico.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-05

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158

