

# DILUANT UNIVERSEL TITAN



Code Produit: 08U

## Description

Mélange d'une grande variété de dissolvants à évaporation rapide et haut pouvoir fluidifiant.

## Domaines d'Application

Approprié pour diluer la plupart de peintures, laques, vernis et sous couches.

## Données Techniques

<b>Couleur (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Incolore
<b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,83 - 0,86 Kg/l
<b>Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)</b>	7 °C
<b>Conditionnement</b>	20 l, 5 l, 1 l, 500 ml et 250 ml

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Pour des applications au pistolet aérogaphique, la dilution recommandée est 15 - 25%. Pas recommandé pour des applications à la brosse.

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2014-01

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



**TITAN**

08U - DILUANT UNIVERSEL TITAN

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**  
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94  
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

