

# DISOLVENTE UNIVERSAL TITAN



Código de producto : 08U

## Descripción

Mezcla de disolventes de amplio espectro, de evaporación rápida y alto poder fluidificante.

## Campos Aplicación

Adecuado para diluir la mayoría de pinturas, esmaltes, barnices, lacas e imprimaciones.

## Datos técnicos

<b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Incoloro
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,83 - 0,86 Kg/l
<b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b>	7 °C
<b>Presentación</b>	20 l, 5 l, 1 l, 500 ml y 250 ml.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

En aplicaciones a pistola aerográfica, el uso recomendado es de 15 a 25%. No se recomienda para aplicaciones a brocha.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-01

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



# TITAN

08U - DISOLVENTE UNIVERSAL TITAN

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

