

# SOLVENTE UNIVERSAL TITAN



Código do produto: 08U

## Descrição

Mistura de solventes de amplo espectro, de evaporação rápida e alto poder de fluidificante.

## Campos de Aplicação

Adequado para diluir a maioria das tintas, esmaltes, vernizes, lacas e primários.

## Dados Técnicos

<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Incolor
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	0,83 - 0,86 kg/l.
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	7 °C
<b>Apresentação</b>	20l, 5l, 1l, 500ml e 250 ml

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Em aplicações à pistola aerográfica, o uso recomendado é de 15 a 25%. Não se recomenda em aplicações à trincha.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-05

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (Espanya)  
Teléfono 934 842 500  
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F. 95, H. nº B-45052, Inscricp. 210  
N.I.F. B-08218158



Salud  
Seguridad  
Medio Ambiente  
**Compromiso de Progreso  
de la Industria Química**

