

BARNIZ RETOQUES



Código de producto : 091 0011

Descripción

Barniz para corrección de rechupados o matizados de la capa de color. Acabado brillante. No amarillea. Reversible. Base: resina acrílica disuelta en white spirit y aguarrás.

Campos Aplicación

Se usa para retocar cuadros pintados al óleo o acrílicos.

Datos técnicos

Acabado	Líquido transparente. Brillante
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,81 - 0,82 Kg/l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 - 1,30 horas
Métodos de Aplicación	Pincel o paletina
Diluyente	Esencia de trementina o Esencia de petróleo
Limpieza de Utensilios	Limpia Pinceles
Presentación	1l, 250 ml y 100 ml.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien el envase.

Aplicar directamente encima de determinadas partes del cuadro, en capa delgada, para corregir rechupados o matizados, una vez el color esté seco.

No debe mezclarse con aceites ni colores al óleo; no debe usarse como médium.

Puede utilizarse como barniz de cuadros en el acabado, si los colores están totalmente secos.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

091 0011 - BARNIZ RETOQUES

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

