

BARNIZ HOLANDÉS



Código de producto : 091 0012

Descripción

Barniz-medium graso para mezclar con colores al óleo y como barniz final. Aporta secatividad, viveza de color, brillo y transparencia. Previene cuarteados. Como barniz final se recomienda diluirlo.

Campos Aplicación

Mezclado con los colores al óleo, les proporciona viveza de color, mas rapidez de secado, solidez, flexibilidad y brillo, consiguiendo efectos de gran transparencia. Previene cuarteamientos.

Diluido con **Esencia de Trementina** o **Esencia de Petróleo**, se emplea como barniz final de cuadros, produciendo acabados de alta calidad, al estilo de los cuadros flamencos.

Puede aplicarse entre color y color para conseguir una mayor adherencia (restauraciones).

Si se desea puede añadirse una pequeña cantidad de Secativo de Cobalto, al objeto de que seque algo más rápido.

Datos técnicos

Acabado	Líquido transparente rojizo. Brillante
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,83 - 0,89 Kg/l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 - 1,30 horas
Métodos de Aplicación	Pincel o paletina
Diluyente	Esencia de trementina o Esencia de petróleo
Limpieza de Utensilios	Limpia Pinceles
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	41 °C
Presentación	1 l, 250 ml y 100 ml.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien el envase.

Como barniz final, aplicar diluido y en capa delgada, sobre los colores totalmente secos.

Mezclado en colores al óleo, en la proporción adecuada, según criterio del artista, Es totalmente soluble. Cuanto más barniz se añade al color al óleo, mayor será la transparencia, el brillo y la rapidez en el secado.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

091 0012 - BARNIZ HOLANDES

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

