

VERNIS HOLLANDAIS



Code Produit: 091 0012



Description

Vernis-medium gras pour être mélangé avec des couleurs à l'huile et comme vernis final. Il améliore le séchage et apporte une couleur plus vive, brillante et transparente. Il empêche les fêlures. Utilisé comme vernis final, on recommande de le diluer.

Domaines d'Application

Mélangé avec des couleurs à l'huile, il leur apporte une tonalité plus vive, un séchage plus rapide, de la solidité, de la flexibilité, du éclat, et on obtient aussi des effets transparents. Il empêche les fêlures.

Dilué avec de l'Essence de Térébenthine ou de Pétrole, il est employé comme vernis pour tableaux et fournit des finitions d'une grande qualité, dans le style des tableaux flamands.

Il peut être appliqué entre une couleur et l'autre pour obtenir plus d'adhérence (restaurations).

On peut y ajouter une petite quantité de Siccatif de Cobalt afin qu'il sèche un peu plus vite.

Données Techniques

Finition	Liquide transparent rougeâtre. Finition brillante
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	0,83 - 0,89 Kg/l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 - 1:30 heures
Méthodes d'Application	Pinceau ou brosse plate
Diluant	Essence de térébenthine ou Essence de pétrole
Nettoyage des Outils	Nettoyant Pinceaux
Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)	41 °C
Conditionnement	1 l, 250 ml, 100 ml

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit.

Comme vernis final, appliquer dilué et en couche fine, sur des couleurs totalement sèches.

Il doit être mélangé avec des couleurs à l'huile, dans la proportion désirée, selon les besoins de l'artiste. Il est complètement soluble. Le plus de vernis on ajoute à la couleur, le plus grand sera sa transparence, son brillant et sa capacité de séchage.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2014-11

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



091 0012 - VERNIS HOLLANDAIS