

# VERNIZ HOLANDÊS



Código do produto: 091 0012

## Descrição

Verniz médio gorduroso para misturar com cores a óleo e como verniz de acabamento. Facilita secagem, vivacidade na cor, brilho e transparência. Previne fissuras. Como verniz de acabamento recomenda-se diluir.

## Campos de Aplicação

Misturado com cores a óleo, proporciona-lhes vivacidade de cor, maior rapidez de secagem, solidez, flexibilidade e brilho, obtendo efeitos de grande transparência. Previne fissuras.

Diluído com **Essência de Terebentina ou Essência de Petróleo**, utiliza-se como verniz de acabamento de quadros, produzindo acabamentos de elevada qualidade, ao estilo dos quadros flamengos.

Pode aplicar-se entre cada cor para se obter uma maior aderência (restaurações).

Se desejar pode-se adicionar uma pequena quantidade de **Secante de Cobalto**, ao objeto para que seque um pouco mais rápido.

## Dados Técnicos

<b>Acabamento</b>	Líquido transparente avermelhado. Brilhante
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	0,83 - 0,89 kg /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	1h - 1h30m
<b>Métodos de Aplicação</b>	Pincel ou trincha plana
<b>Diluyente</b>	Essência de terebintina ou Essência de petróleo
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Limpa Pinceis
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	41 °C
<b>Apresentação</b>	100ml, 250ml e 1l.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

Como verniz de acabamento, aplicar diluído e em camada fina, sobre as cores totalmente secas.

Misturado em cores a óleo, na proporção adequada, segundo o critério do artista. É totalmente solúvel. Quanto mais verniz se adicionar à tinta a óleo, maior será a transparência, o brilho e a rapidez na secagem.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2014-11

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

**TITAN**

091 0012 - VERNIZ HOLANDÊS

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

