

VERNIZ QUADROS MATE OPAL



Código do produto: 091 0014

Descrição

Verniz protetor de acabamento final. Aplicar em camadas finas quando as cores estejam totalmente secas. Não amarelece. Reversível.

Base: resina acrílica dissolvida em white spirit e aguarrás.

Campos de Aplicação

Utiliza-se para envernizar quadros pintados a óleo ou acrílicos.

Dados Técnicos

Acabamento	Opalino. Mate
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,86 - 0,89 kg /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	50 - 70 minutos
Métodos de Aplicação	Pincel ou trincha plana
Diluyente	Essência de terebintina ou Essência de petróleo
Limpeza de Utensílios	Limpa Pincéis
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	43 °C
Apresentação	100ml, 250ml e 1l.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem antes de usar.

Aplicar diretamente e em camadas finas, sobre as cores totalmente secas.

Não deve misturar-se com óleos nem cores a óleo; não se deve usar como médium.

Este verniz é reversível, se desejar pode-se eliminar facilmente esfregando suavemente com um pano macio impregnado com **Essência de Petróleo ou Essência de Terebintina**, bem escorrido.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2014-11

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

091 0014 - VERNIZ QUADROS MATE OPAL

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

