

SICCATIF DE COBALT



Code Produit: 091 0021



Description

Il accélère le séchage des couleurs à l'huile. Action rapide et énergique.

Domaines d'Application

Couleurs à l'huile.

Données Techniques

Finition	Liquide foncé
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	0,78 - 0,80 Kg/l
Diluant	Essence de térébenthine ou Essence de pétrole
Conditionnement	1 l, 250 ml, 100 ml

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Il est utilisé en des proportions petites (0,5 à 5%) et bien mélangé avec la couleur.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2015-03

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



091 0021 - SICCATIF DE COBALT