

BETÚN DE JUDEA



Código de producto : 091 0040

Descripción

Complemento necesario en trabajos artísticos y manualidades. Es el clásico betún de Judea tan característico para hacer pátinas, imitar lo antiguo, dar realce a metales labrados, embellecer marcos, molduras y decorar objetos.

Campos Aplicación

Empleado para trabajos profesionales, artísticos y manualidades. Muy adecuado para aplicar sobre madera, lona, papel, cartón, yeso (escayola), ladrillo, cemento, piedra, arcilla, hierro y otros metales.

Datos técnicos

Acabado	Líquido marrón oscuro. Brillante
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,83 - 0,87 Kg/l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1:15 - 1:45 horas
Métodos de Aplicación	Pincel, brocha, algodón, esponja, muñequilla, aerógrafo o inmersión
Diluyente	Esencia de trementina o Esencia de petróleo
Limpieza de Utensilios	Limpia Pinceles
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	> 41 °C
Presentación	1 l, 250 ml y 100 ml.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien el envase. Se aplica en capas muy delgadas, directamente sobre los soportes mencionados anteriormente, o sobre pinturas y barnices ya secos (excepto barnices base white spirit). Si se aplica en capas demasiado gruesas puede quedar quebradizo debido a su extraordinaria dureza.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2015-03

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

091 0040 - BETÚN DE JUDEA

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

