

GOMA LACA



Código do produto: 091 0045



Descrição

Laca natural de acabamento brilhante. Isolante e primário de suportes porosos.

Campos de Aplicação

Utiliza-se como acabamento para a folha de ouro ou prata e similares. É um excelente verniz de acabamento duro e brilhante para pinturas acrílicas e/ou vinílicas. Pode utilizar-se como primário de superfícies porosas como o gesso ou a madeira, evitando absorções excessivas. Seca por evaporação. Adicionando corantes à base de álcool, podem-se obter elevadas variedades de tons transparentes. Pode-se utilizar como aglutinante para pigmentos em pó. Verniz habitual em policromias.

Dados Técnicos

Acabamento	Líquido transparente ambarino. Brilhante
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,86 - 0,88 kg /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	40 - 50 minutos
Métodos de Aplicação	Pincel, trincha plana, trincha ou boneca.
Diluição	Álcool
Limpeza de Utensílios	Álcool, Limpa pincéis
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	14 °C
Apresentação	100ml, 250ml e 1L.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Sobre gesso ou outras superfícies porosas, atua como primário, aplicando uma ou duas camadas. Pode-se usar também como verniz de acabamento brilhante.

Sobre madeira: Se a madeira for nova, tem que estar bem lisa (lixada), limpa e seca. Logo, deve-se dar 3 ou 4 camadas, deixando secar totalmente entre cada camada. Aplicar a pincel, trincha ou trincha plana.

Sobre madeira, também se pode aplicar à boneca, enchendo e polindo lentamente pelo sistema clássico, com a boneca não muito carregada. Podem dar-se as camadas que sejam necessárias, deixando secar totalmente entre uma e outra, até obter um acabamento uniforme e brilhante

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2014-11

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

091 0045 - GOMA LACA

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

