

# GOMME LAQUE



Code Produit: 091 0045

## Description

Laque naturelle à finition brillante. Pour isoler et enduire des surfaces poreuses.

## Domaines d'Application

Finition pour feuille or, argent ou similaires. Excellent vernis de finition, dur et brillant, pour des peintures acryliques et/ou vinyliques. Aussi comme primaire pour des surfaces poreuses, comme le plâtre et le bois, pour éviter des absorptions excessives. Sèche par évaporation. En ajoutant des colorants dans alcool, on peut obtenir une grande variété de tonalités transparentes. Comme agglutinant pour des pigments en poudre. Vernis habituel pour des polychromies.

## Données Techniques

|   |  |
|---|--|
| <b>Finition</b>                           | Liquide transparent ambré. Brillant                  |
| <b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>        | 0,86 - 0,88 Kg/l                                     |
| <b>Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b> | 40 - 50 minutes                                      |
| <b>Méthodes d'Application</b>             | Pinceau, brosse plate, brosse ou tampon de polissage |
| <b>Diluant</b>                            | Alcool   |
| <b>Nettoyage des Outils</b>               | Alcool ou Nettoyant Pinceaux                         |
| <b>Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)</b>   | 14 °C  |
| <b>Conditionnement</b>                    | 1 l, 250 ml et 100 ml                                |

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Sur plâtre ou des autres surfaces poreuses, elle agit comme primaire en appliquant une ou deux couches. Aussi comme vernis de finition brillante.

Sur bois: Si le bois est neuf, il doit être lisse (poncé), propre et sec. Après appliquer 3 ou 4 couches. Laisser sécher bien entre chaque deux couches. Utiliser un pinceau, une brosse ou une brosse plate.

Sur bois, aussi avec un tampon de polissage, en étalant le produit et polissant par le système classique, avec le tampon pas trop imbibé. On peut appliquer tous les couches requises, pour obtenir une finition lisse et brillante. Laisser sécher bien entre chaque deux couches.

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2014-11

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



**TITAN**

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**  
**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94  
**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



091 0045 - GOMME LAQUE