

# MEDIUM POUR DES COULEURS À L'HUILE SÉCHAGE RAPIDE



Code Produit: 091 0057



## Description

Médium diluant semi-gras pour les couleurs à l'huile qui augmente la transparence et l'éclat de la couche de peinture. Non-jaunissant. Le coup de pinceau devient plus fin et l'adhérence entre les couches s'améliore.

## Données Techniques

<b>Finition</b>	Brillante
<b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,8 - 0,9 Kg/l
<b>Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	1 - 2 heures (60µ)
<b>Méthodes d'Application</b>	Pinceau, brosse plate ou spatule (mélangé avec la couleur à l'huile)
<b>Diluant</b>	Essence de térébenthine ou Essence de pétrole
<b>Nettoyage des Outils</b>	Nettoyant Pinceaux
<b>Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)</b>	> 40 °C
<b>Conditionnement</b>	1 l, 250 ml, 100 ml

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Mélanger avec la peinture à l'huile, selon les besoins de l'artiste, pour apporter plus de transparence, éclat, fluidité et aussi pour diminuer le temps de séchage.

### SURFACES NON PRÉPARÉES:

Toiles en coton, lin, etc.: Gesso Primaire Universel.

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Préserver les emballages des températures au-dessous de 0°C

Date d'édition: 2015-03

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



**TITAN**

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.  
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



091 0057 - MEDIUM POUR DES COULEURS À L'HUILE SÉCHAGE RAPIDE