

GEL ACRÍLICO MATE



Código de producto : 091 0061



Descripción

La técnica de aplicación propia de productos acrílicos permite ampliar sus posibilidades mediante el uso de geles. Mezclado con el color, puede modificar la transparencia, la opacidad, el grado de brillo, la viscosidad e incluso la textura.

El **Gel Acrílico Mate** es de viscosidad similar a la del **Color Acrílico TITAN Extra Fino**. Una vez seco es mate, transparente, impermeable y elástico.

Campos Aplicación

Apto para soportes porosos, puede aplicarse sobre todo tipo de lienzos o superficies de madera, cartón, yeso, etc.

También se emplea como capa base o como acabado en pinturas acrílicas. Alarga el rendimiento de los colores acrílicos. Su poder adherente lo hace útil para técnicas de "collage". Puede sobrepintarse con acrílicos, oleos, etc.

Datos técnicos

Acabado	Mate
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,06 - 1,08 Kg/l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60 minutos (para un espesor húmedo de 0,2 - 0,5 mm)
Métodos de Aplicación	Paletina o Espátula
Limpieza de Utensilios	Agua
Presentación	230 ml y 500 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien el envase. Las superficies deben estar bien desengrasadas, limpias, secas e imprimadas adecuadamente. Mezclado con **Color TITAN Acrílico**, aplicar una capa de espesor máximo de 5 mm., con la ayuda de un pincel, espátula u otro utensilio adecuado. Espesores superiores a 5 mm. no son recomendables, ya que pueden producirse desperfectos en la capa de pintura.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Lienzos: **Gesso Imprimación Universal.**

Yeso o madera: **Selladora TITAN o Gesso Imprimación Universal.**

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lavar y lijar con suavidad y aplicar directamente.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en las superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2015-02

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

091 0061 - GEL ACRÍLICO MATE

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

