

GEL ACRÍLICO MATE



Código do produto: 091 0061



Descrição

A técnica de aplicação própria de produtos acrílicos permite ampliar as suas possibilidades mediante o uso de gel. Misturado com a tinta, pode modificar-se a transparência, a opacidade, o grau de brilho, a viscosidade e mesmo a textura.

O **Gel Acrílico Mate** tem viscosidade similar à da **Tinta Acrílica Titan Extra Fina**. Uma vez seco é mate, transparente, impermeável e elástico.

Campos de Aplicação

Apto para suportes porosos, pode aplicar-se sobre todo o tipo de tecidos ou superfícies de madeira, cartão, gesso, etc.

Também se utiliza como camada base ou como acabamento em tintas acrílicas. Aumenta o rendimento das cores acrílicas. O seu poder de aderência torna útil as técnicas de "collage". Pode pintar-se sobre acrílicos, óleos, etc.

Dados Técnicos

Acabamento	Mate
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,06 - 1,08 Kg/l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60 minutos (para uma espessura húmida de 0,2 - 0,5 mm)
Métodos de Aplicação	Trincha Plana ou Espátula
Limpeza de Utensílios	Água
Apresentação	230ml e 500ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies devem estar bem desengorduradas, limpas, secas e preparadas adequadamente.

Misturado com **Tinta TITAN Acrílico**, aplicar uma camada de espessura máxima de 5 mm, com a ajuda de um pincel, espátula ou outro utensílio adequado. Espessuras superiores a 5 mm não são recomendadas, já que podem produzir-se danos na camada de tinta.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Tecidos: **Primário Gesso Universal**.

Gesso ou madeira: **Selante TITAN ou Primário Gesso Universal**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lavar e lixar com suavidade e aplicar directamente.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente e proceder como em superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°.

Data de edição: 2015-02

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

091 0061 - GEL ACRÍLICO MATE

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

