

HEAVY GEL ACRÍLICO BRILHANTE



Código do produto: 091 0063



Descrição

A técnica de aplicação própria de produtos acrílicos permite ampliar as suas possibilidades mediante o uso de gel. Misturado com a cor, pode modificar-se a transparência, a opacidade, o grau de brilho, a viscosidade e mesmo a textura.

O **Heavy Gel Acrílico Brilhante** tem elevada viscosidade. Uma vez seco torna-se brilhante, transparente, impermeável e elástico.

Campos de Aplicação

Apto para suportes porosos, pode aplicar-se sobre todo o tipo de tecidos ou superfícies de madeira, cartão, gesso, etc.

Também se utiliza como camada base ou como acabamento em tintas acrílica. Aumenta o rendimento das cores acrílicas. O seu poder de aderência torna-se útil para as técnicas de "collage".

Pode ser pintado com acrílicos, óleos, etc.

Funciona como Gel para transferência de fotocópias laser em preto e branco e cores.

Dados Técnicos

Acabamento	Brilhante
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,03 - 1,05 kg /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60 minutos (para uma espessura húmida de 0,2 - 0,5mm)
Métodos de Aplicação	Palustre ou espátula
Limpeza de Utensílios	Água
Apresentação	230ml, 500ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies devem estar bem desengorduradas, limpas, secas e preparadas adequadamente.

Misturado com Cores TITAN Acrílico, aplicar uma camada de espessura máxima de 5 mm, com a ajuda de um pincel, espátula ou outro utensílio adequado. Espessuras superiores a 5 mm não são recomendadas, já que podem produzir-se danos na camada da pintura.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Tecidos: **Primário Gesso Universal.**

Gesso ou madeira: **Selante TITAN ou Primário Gesso Universal.**

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lavar e lixar com suavidade e aplicar diretamente.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente e proceder como em superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0º.

Data de edição: 2015-02

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

091 0063 - HEAVY GEL ACRÍLICO BRILHANTE

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

