

HEAVY GEL ACRYLIQUE MAT



Code Produit: 091 0064



Description

La technique d'application des produits acryliques permet plusieurs possibilités d'application en utilisant des gels. Mélangé avec la couleur, un gel peut modifier la transparence, l'opacité, la brillance, la viscosité et même la texture de cette couleur. Le Heavy Gel Acrylique Mat est à haute viscosité. Une fois sec, il est transparent, imperméable et élastique

Domaines d'Application

Approprié pour des supports poreux. Il peut être appliqué sur une grande variété de surfaces: toile, bois, carton, plâtre, etc.. Il est aussi utilisé comme couche de fond ou de finition pour des peintures acryliques. Il améliore le rendement des couleurs acryliques. Par son pouvoir adhésif, il est utile pour des techniques de collage. Peut être repeint avec des acryliques, huiles, etc. Il sert aussi comme gel de transfert de photocopies laser en noir et blanc ou en couleurs

Données Techniques

| | |
|---|---|
| Finition | Mate |
| Densité (UNE EN ISO 2811-1) | 1,06 - 1,08 Kg/l |
| Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301) | 30 - 60 minutes (pour une épaisseur humide de 0,2 - 0,5 mm) |
| Méthodes d'Application | Brosse plate ou spatule |
| Nettoyage des Outils | Eau |
| Conditionnement | 500 ml et 230 ml |

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit. Les surfaces doivent être dégraissées, propres, sèches et convenablement préparées. Une fois mélangé avec de la Couleur TITAN Acrylique, appliquer une couche d'une épaisseur de jusqu'à 5 mm avec un pinceau, spatule ou quelque autre outil approprié. Ne pas excéder des épaisseurs maximales de 5 mm car cela peut endommager la couche de peinture.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Toile: GESSO Primaire Universel.

Plâtre ou bois: Sous-Couche TITAN ou GESSO Primaire Universel.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Laver, poncer doucement et appliquer directement.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Enlever totalement les couches anciennes et procéder comme pour des surfaces non préparées.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Préserver les emballages des températures au-dessous de 0°C

Date d'édition: 2015-02

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

091 0064 - HEAVY GEL ACRYLIQUE MAT

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

