

# MODELING PASTE



Code Produit: 091 0065



## Description

Primaire pour obtenir des surface avec des textures. Pour être appliqué sur des surfaces poreuses. Il peut être recouvert avec des huiles et des acryliques. Une fois sec, il devient blanc et opaque. On peut poncer et couper la surface.

## Domaines d'Application

Il peut être appliqué sur toutes sortes de surfaces en toile, bois, carton, plâtre, etc.  
Pour plus d'élasticité, il peut être mélangé avec des gels acryliques.

## Données Techniques

<b>Finition</b>	Mate
<b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,40 - 1,42 Kg/l
<b>Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	30 - 60 minutes (pour une épaisseur humide de 0,2 - 0,5mm)
<b>Méthodes d'Application</b>	Brosse plate ou spatule
<b>Nettoyage des Outils</b>	Eau
<b>Conditionnement</b>	500 ml et 230 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit et appliquer par des couches minces sur des surfaces dégraissées, propres, sèches et convenablement préparées. Il peut être teinté avec des couleurs acryliques.

### SURFACES NON PRÉPARÉES:

Toile: GESSO Primaire Universel.

Plâtre ou bois: Sous-Couche Bouche Pores TITAN ou GESSO Primaire Universel.

### ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Laver, poncer doucement et appliquer directement.

### ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Enlever totalement les couches anciennes et procéder comme pour des surfaces non préparées.

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Préserver les emballages des températures au-dessous de 0°C

Date d'édition: 2015-02

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



**TITAN**

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**  
**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94  
**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



091 0065 - MODELING PASTE