

# PASTA DE MOLDAR



Código do produto: 091 0065



## Descrição

Primário para criação de fundos com relevos texturados e com volume. Aplica-se sobre suportes porosos. Pode pintar-se com óleo e acrílico. Ao secar fica branca, opaca, dura, lixável e recortável.

## Campos de Aplicação

Pode aplicar-se sobre todo o tipo de tecidos ou superfícies de madeira, cartão, gesso, etc. Para maior elasticidade, pode misturar-se com gel acrílico.

## Dados Técnicos

<b>Acabamento</b>	Mate
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,40 - 1,42 Kg/l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	30 - 60 minutos (para uma espessura húmido de 0,2 - 0,5mm)
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha Plana ou Espátula
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Água
<b>Apresentação</b>	230ml, 500ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem e aplicar em camadas finas sobre superfícies bem desengorduradas, limpas, secas e preparadas adequadamente. Colorir com cores acrílicas.

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Tecidos: **Primário Gesso Universal.**

Gesso ou madeira: **Selante TITAN ou Primário Gesso Universal.**

### MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lavar e lixar com suavidade e aplicar diretamente.

### MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente e proceder como em superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°.

Data de edição: 2015-02

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

**TITAN**

091 0065 - PASTA DE MOLDAR

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

