

VERNIZ CRAQUELADOR



Código do produto: 091 0085

Descrição

Verniz aquoso desenhado para se obter craquelados, conferindo aspetos de envelhecido.

Campos de Aplicação

Especial para trabalhos manuais. Interiores. Ideal para fins decorativos.

Aplica-se normalmente em superfícies porosas como madeira, papel, cartão, estuque, cimento, marmorite, etc.

Dados Técnicos

Acabamento	Brilhante
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,01 - 1,03 kg /l
Rendimento (UNE 48282)	7 - 9 m2/l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	45-60 minutos
Métodos de Aplicação	Pincel ou Trincha plana
Diluição	Água
Limpeza de Utensílios	Água
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	7,5 - 8,5 %
Apresentação	60ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Aplicar uma primeira camada de cor com o **Acrílico TITAN Trabalhos Manuais** (Mate ou Metalizado) ou **Acualux Titan**. Se a superfície é muito porosa e para evitar rechupados do Craquelador aplicar uma segunda demão.

Depois aplicar o **Verniz Craquelador Titan**. Uma vez o verniz seco aplicar uma segunda camada de cor, que contraste com a primeira.

Quanto mais grossa for a camada de cor, maior será o aspeto craquelado. (Aconselha-se efetuar um ensaio prévio).

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos:

Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo.

Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras.
Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2016-03

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

091 0085 - VERNIZ CRAQUELADOR

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

