

FOTO TRANSFER ACUALUX



Código de producto : 091 0087

Descripción

Barniz al agua para la transferencia de fotocopias láser en blanco y negro o color especialmente sobre soportes porosos.

Campos Aplicación

Gel de transferencia impermeable que puede emplearse también como capa final de acabado.

Datos técnicos

Acabado	Brillante
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,03 - 1,05 Kg/l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60 minutos (para un espesor húmedo de 0,2 - 0,5 mm)
Métodos de Aplicación	Paletina o Espátula
Limpieza de Utensilios	Agua
Presentación	100 ml y 250 ml.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien el envase.

Se aplica el gel sobre el soporte y se adhiere la lámina por el lado impreso. Una vez seco se retira frotando suavemente con agua la pulpa del papel, hasta que se visualice la imagen que queda perfectamente integrada en el soporte.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2014-10

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

091 0087 - FOTO TRANSFER ACUALUX

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

