

BARNIZ CHALK

Interior - Exterior. Mate



Código de producto : 091 0301

Descripción

Barniz al agua mate, incoloro y sin olor. Aporta más resistencia a las superficies decoradas con los colores **TITAN Chalk Paint** y similares. Transparente, no amarillea. Resistente al agua una vez seco. Apto como adhesivo y barniz final de técnicas de papel, como el *scrapbooking* y el *découpage* muy utilizados en el estilo *shabby chic*. PH neutro.

Campos Aplicación

Sobre cualquier superficie pintada con **TITAN Chalk Paint**. Protege e impermeabiliza. Convenientemente diluido, es un excelente tapaporos para superficies absorbentes como madera, yeso (escayola), arcilla, etc. Aumenta la adherencia de las pinturas.

Datos técnicos

| | |
|---|--|
| Acabado | Mate |
| Densidad (UNE EN ISO 2811-1) | 1,03 - 1,05 Kg/l |
| Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301) | 20 - 30 minutos |
| Métodos de Aplicación | Brocha, paletina y pincel |
| Diluyente | Agua |
| Limpieza de Utensilios | Agua |
| Condiciones de Aplicación, HR<80% | +10 °C - +30 °C. No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas. |
| Presentación | 750ml y 250 ml |

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien el envase. Aplicar en capas delgadas.

Superficies porosas: han de estar desengrasadas, limpias y secas.

Sobre superficies pintadas: debe estar bien secas.

Se recomienda hacer pruebas previas antes del barnizado final.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2016-07

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

091 0301 - BARNIZ CHALK

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

