

# CORES A ÓLEO GOYA



Código do produto: 093



## Descrição

Cores a óleo de excepcional vivacidade de cor, excelente concentração de pigmentos. Excelente resistência à luz. Absoluta estabilidade.

## Campos de Aplicação

Especial para aplicar sobre telas de linho, algodão ou outros, devidamente preparados.

Também se pode aplicar sobre outros suportes, como madeira, cartão, etc., sempre que estejam impermeabilizados com uma preparação adequada, para que tenham uma boa aderência.

## Dados Técnicos

<b>Acabamento</b>	Acetinado - Brilhante
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Catálogo 40 tonalidades
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,10 -2,45 Kg /l (segundo cor)
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	Superficial: 1 dia - 15 dias (segundo a pigmentação). Os tempos de secagem, correspondem a uma aplicação com espessura aproximada entre 0,1 e 0,5 mm.
<b>Métodos de Aplicação</b>	Pincel, trincha plana ou espátula
<b>Diluição</b>	Essência de Terebentina, Essência de Petróleo, Óleo Universal ou Óleo de Linho purificado
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Limpa Pincéis
<b>Apresentação</b>	Tubo: 20 ml, 60 ml, Tubo Brancos: 20 ml, 60 ml e 150 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

**Aplicação:** Aplicar em camadas finas.

**Preparação dos suportes:** Os suportes devem estar limpos, secos e bem isolados.

O primário deve estar completamente seco, antes de aplicar as cores a óleo senão podem aparecer fendas, à medida que estas vão secando.

**Telas ou tecidos:** aplicar **Gesso Primário Universal Titan**.

**Madeira, cartão ou similares:** aplicar **Gesso Primário Universal TITAN** ou **Selante Titan**.

**Repintura:** Pode-se repintar por cima, tendo em conta que se deve evitar aplicar SECO sobre GORDUROSO, para evitar fissuras e rechupes não desejados.

Entende-se como SECO: Fino (pouco oleoso).

Entende-se como GORDUROSO: Grosso (oleoso).

**Manter sempre as obras no interior.**

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2014-06

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

093 - CORES A ÓLEO GOYA

### INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

