

ACRÍLICO TITAN EXTRA FINO

Interior. Acetinado



Código do produto: 095



Descrição

Cores inalteráveis, opacas ou semi-transparentes, segundo a tonalidade. Sólidas à luz, não amarelecem e são muito flexíveis. Perfeita aderência sobre qualquer tipo de superfície, previamente preparada e isenta de gordura. Aplicados com o MEDIUM adequado, podem-se obter-se aspectos de aguarela, guache, óleo, etc., fazer velaturas, transparências e outros efeitos especiais.

Campos de Aplicação

Geralmente, as cores acrílicas utilizam-se para pintar quadros sobre telas de linho, algodão e outros, mas também se podem aplicar sobre qualquer superfície previamente preparada e isenta de gordura.

Dados Técnicos

Natureza	Acrílica
Acabamento	Acetinado
Cor (EN ISO 11664-4)	Catálogo 58 tonalidades
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,10 -1,43 Kg /l (segundo cor)
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 minutos
Métodos de Aplicação	Pincel ou espátula
Diluição	Água
Limpeza de Utensílios	Água
Apresentação	Tubo: 60 ml ; Frasco: 250 ml ; Lata: 500 ml (segundo cor)

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas, isentas de gordura e isoladas adequadamente.

Se desejar retardar a secagem entre 5-10 minutos adicionar uns 5% de **Retardador de Secagem Acrílico**.

Preparação dos suportes:

Telas de linho sem preparação: aplicar uma ou duas demãos de **Gesso Primário Universal Titan**.

Gesso ou madeira: aplicar uma demão abundante de **Selante TITAN** ou **Gesso Titan**.

Outros suportes: Consultar.

Método de aplicação: aplicar uma camada com espessura máxima de 5 mm, com a ajuda de um pincel, espátula ou outro utensílio adequado. Espessuras superiores a 5 mm, não são recomendáveis, já que se podem produzir defeitos na camada de tinta.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°.

Data de edição: 2014-06

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

095 - ACRÍLICO TITAN EXTRA FINO

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

