

ACRYLIQUE TITAN EXTRA FIN

Intérieur. Satiné



Code Produit: 095



Description

Couleurs inaltérables, opaques ou semi-transparentes, selon tonalité. Solides à la lumière. Elles ne jaunissent pas et sont très flexibles.

Adhésion parfaite sur tous les types de surface, exempte de graisse et dûment préparée. Appliquées avec le médium approprié, on peut obtenir des effets de aquarelle, gouache, huile, etc. faire des glacis, transparentes et des autres effet spéciaux.

Domaines d'Application

Habituellement les couleurs acryliques sont utilisés pour peindre des tableaux sur des toiles en lin, coton, et autres matériels. De plus, on peut les appliquer sur des surfaces dûment préparées et exemptes de graisse.

Données Techniques

Type de Produit	Acrylique
Finition	Satinée
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Nuancier 58 tonalités
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,10 - 1,43 Kg/l (selon la couleur)
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 minutes
Méthodes d'Application	Pinceau ou spatule
Diluant	Eau
Nettoyage des Outils	Eau
Conditionnement	En tubes : 60 ml. En bouteilles: 250 ml. En pots: 500 ml.

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Application sur des surfaces propres, sèches, exemptes de graisse et convenablement enduites.

Pour prolonger le séchage entre 5 - 10 minutes, on peut ajouter 5% Retardateur de Séchage Acrylique.

Préparation des surfaces:

Toiles sans préparation: Une ou deux couches de Gesso Primaire Universel TITAN.

Plâtre ou bois: Appliquer une couche abondante de Sous-Couche TITAN ou Gesso TITAN.

Autres surfaces: Veuillez nous consulter.

Méthode d'application: Appliquer une couche d'une épaisseur maximale de 5 mm. avec un pinceau, spatule ou un autre outil approprié. On ne recommande pas des épaisseurs de plus de 5 mm. car elles peuvent endommager la couche de peinture.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Préserver les emballages des températures au-dessous de 0°C

Date d'édition: 2014-06

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

095 - ACRYLIQUE TITAN EXTRA FIN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

