

ACUALUX TITAN

Intérieur - Extérieur. Mat



Code Produit: 099



Description

Peinture acrylique multiadhésion et à haut pouvoir couvrant. Application directe sur bois, carton, plâtre cuivre, laiton, fibrociment, brique, méthacrylate, polystyrène expansé, aicer imprimé, etc. Application aisée et bon aplanissement. Grande résistance à l'abrasion et aux lavages. Effet Tableau Écriture pour des craies tendres. Ponçable. Secouer avant utilisation. Couleurs craquelables avec l'emploi du Vernis Craquelage Acualux.

Domaines d'Application

Pour des travaux artistiques et artisanaux . Pour être appliquée sur bois, toile, papier, béton, pierre, plâtre, brique, argile, etc.

Données Techniques

Finition	Mate
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Nuancier 41 tonalités
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,16 - 1,33 Kg/l (selon la couleur)
Rendement (UNE 48282)	9 - 12 m ² /l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 - 2 heures
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 12 heures
Méthodes d'Application	Brosse, rouleau et pistolet aérogaphique
Dilution	Eau
Nettoyage des Outils	Eau
Température d'Application, HR<80%	+10°C - +30°C
Conditionnement	250 ml et 100 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit avant et pendant utilisation. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et bien préparées. Attendre au moins 5 jours avant de commencer à utiliser la surface peinte comme tableau d'écriture.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Toiles sans préparation sur des tableaux : Appliquer une ou deux couches de Gesso Primaire Universel TITAN.

Plâtre ou bois : Appliquer une couche abondante de Primaire Sous-Couche TITAN.

Terminer par une ou deux couches d'ACUALUX TITAN.

Autres surfaces : Veuillez nous consulter.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Laver, poncer doucement et appliquer directement de l'ACUALUX TITAN

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Enlever totalement les couches anciennes et procéder comme pour des surfaces non préparées.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité. Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2015-06

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

099 - ACUALUX TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

