

TITAN CHALK PAINT

Interior. Mate



Código do produto: 09J

Descrição

Tinta de tons *vintage* à base de água, efeito giz extra mate, inodoro. Cobre com uma só camada. Fácil de aplicar, não necessita de preparação prévia na maioria das superfícies. Super lixável e de elevada suavidade. Especial para a renovação e decoração de móveis de madeira e outros objetos de diversos materiais. Poderá combinar as cores TITAN Chalk Paint com os auxiliares TITAN CHALK, verniz e cera, se utilizar uma esponja e uma lixa conseguirá diversas possibilidades de aplicação e uma grande variedade de resultados decorativos. A sua fórmula especial garante um polimento mais fácil, para assim realizar rapidamente as técnicas de *découpage* e obter uma decoração estilo *Shabby chic*.

Cores craqueláveis com a utilização do **Craquelador Acualux**.

Campos de Aplicação

Adequada para trabalhos manuais e de artesanato, criatividade e bricolage sobre madeira, cimento, pedra, argila, gesso (estruque), poliestireno expandido, etc.

Dados Técnicos

Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Catálogo 19 cores
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,50 - 1,60 kg /l (segundo cor)
Rendimento (UNE 48282)	6 - 8 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	45 - 60 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e pistola aerográfica.
Diluição	Água
Limpeza de Utensílios	Água e sabão
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Apresentação	750ml e 250 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e convenientemente preparadas. Aplicar diretamente **TITAN Chalk Paint**.

*Em madeiras ricas em taninos recomenda-se aplicar previamente o **Primário Multiusos à Base de Água**.*

DECAPAGEM com lixa

TITAN CHALK PAINT é fácil e rápido de lixar. Aplicar a cor favorita sobre a madeira limpa e, depois de seca, lixar as zonas onde pretender o efeito desgastado. Primeiro aplicar uma cor de base e, em seguida, uma segunda camada de outra cor, que contraste com a de baixo. Ao lixar, aparecerá a cor do fundo. O efeito irá variar dependendo do grau da lixa que escolher e a

intensidade de polimento. É muito importante lixar só quando a tinta estiver completamente seca.

DECAPAGEM com cera

Existem diferentes tipos de acabamento desgastado. Um deles é o que obtém se aplicar cera somente em zonas estratégicas de uma superfície, que pode ser a madeira virgem ou uma camada de base de tinta. Sobre essa cera, estender outra camada de tinta que contrastará com a cor da base. Ao lixar, a tinta aplicada sobre a cera irá sair. A diferença da decapagem com lixa, na qual se aprecia o movimento longitudinal do polimento, provoca um efeito envelhecido que parece imitar o "descascar" da tinta. Aspetto rústico.

DECOUPAGE com papel (estilo floral romântico)

O estilo *shabby chic* potencia as suas cores suaves em combinação com tecidos e papel de estampados *vintage*. Sobre uma peça pintada com CHALK PAINT, o papel de *découpage* adere com o estampado selecionado. O **Verniz TITAN Chalk Mate** servirá de cola e também de verniz final.

ACABAMENTO à cera

Este acabamento sobre a tinta **TITAN Chalk Paint** confere um tato e um aspeto artesanal, de autêntico *vintage*. Apenas tem este acabamento, o mobiliário artesanal que evidencia o acabamento manual. A **Cera Chalk** aplica-se com pincel, pano de algodão ou esponja sobre as peças pintadas com **TITAN Chalk Paint**. Depois de seca, polir com um pano até obter o brilho desejado. Se pretender o efeito de cera envelhecida, misturar previamente com um pouco de **Betume Judeia TITAN**, e aplicar do mesmo modo.

Para renovar móveis que irão ter muito uso, aplicar uma demão de **Verniz Chalk Mate** para conferir uma proteção extra.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Minimize o desperdício da tinta adequando a compra da mesma ao rendimento recomendado. Recupere a tinta não utilizada dando-lhe um novo uso. A reutilização da tinta pode minimizar de forma eficaz os efeitos ambientais sobre o ciclo de vida do produto.

Os resíduos podem ser depositados nos contentores de resíduos urbanos.

Armazenar a embalagem bem fechada e identificada entre 5 °C e 40 °C.

Recomenda-se a utilização de óculos e luvas para a proteção contra salpicos e máscara em caso de aplicação por pulverização.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°.

Data de edição: 2017-09

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

09J - TITAN CHALK PAINT

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

