

# ACRÍLICO GOYA ESTUDO

Interior. Acetinado



Código do produto: 09M



## Descrição

Tinta para artistas à base de resina 100% acrílica e pigmentos puros de elevada qualidade. Cores intensas e resistentes à luz. Aplica-se sobre múltiplos suportes porosos (linho, madeira, cartão, etc.). Podem modificar-se as suas características misturando-se com os Produtos Auxiliares Titan para acrílico. Secagem rápida. Diluição com água.

## Campos de Aplicação

Geralmente, as cores acrílicas utilizam-se para pintar quadros sobre telas de linho, algodão e outros, mas também se podem aplicar sobre qualquer superfície previamente preparada e isenta de gordura.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Acrílica
<b>Acabamento</b>	Acetinado
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Carta de 40 tonalidades
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,10 - 1,31 Kg/l (segundo cor)
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	30 minutos (Se deseja atrasar a secagem entre 5 - 10 minutos adicione uns 5% de Retardador de Secagem Acrílico)
<b>Métodos de Aplicação</b>	Pincel ou espátula
<b>Diluição</b>	Água
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Água
<b>Apresentação</b>	Tubo: 125 ml e 230 ml e Frasco: 500 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas, isentas de gordura e isoladas adequadamente.

#### Preparação dos suportes

**Telas de linho,** aplicar uma ou duas demãos de **Gesso Primário Universal Titan.**

**Gesso ou madeira:** aplicar uma demão abundante de **Selante TITAN ou Gesso Titan.**

**Outros suportes:** Consultar.

**Método de aplicação:** aplicar uma camada com espessura máxima de 5 mm., com a ajuda de um pincel, espátula ou outro utensílio adequado. Espessuras superiores a 5 mm. não são recomendáveis, já que se podem produzir defeitos na camada de tinta.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°.

Data de edição: 2014-09

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

**TITAN**

09M - ACRÍLICO GOYA ESTUDO

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

