

ACRYLIQUE GOYA ESTUDIO

Intérieur. Satiné



Code Produit: 09M



Description

Peinture pour artistes à base de résine 100% acrylique et pigments purs de la plus haute qualité. Couleurs intenses et solides à la lumière. On peut l'appliquer sur une grande variété de surfaces poreuses (toile, bois, carton, etc.) On peut modifier les caractéristiques de cette peinture en la mélangeant avec les Produits Auxiliaires TITAN pour acrylique. Séchage rapide. Diluable dans l'eau.

Domaines d'Application

Habituellement les couleurs acryliques sont utilisés pour peindre des tableaux sur des toiles en lin, coton, et autres matériels. En outre, on peut les appliquer sur des surfaces dûment préparées et exemptes de graisse.

Données Techniques

Type de Produit	Acrylique
Finition	Satinée
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Nuancier 40 tonalités
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,10 - 1,31 Kg/l (selon la couleur)
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 minutes. (Si on veut retarder le séchage entre 5 et 10 minutes, on peut ajouter aux couleurs 5% de Retardateur de Séchage Acrylique).
Méthodes d'Application	Pinceau ou spatule
Dilution	Eau
Nettoyage des Outils	Eau
Conditionnement	En tubes : 125 ml. En tubes: 230 ml (selon la couleur). En pots: 500 ml (selon la couleur)

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Application. Sur des surfaces propres, sèches, exemptes de graisse et convenablement enduites

Préparation des surfaces:

Toiles sans préparation: Une ou deux couches de Gesso Primaire Universel TITAN.

Plâtre ou bois: Appliquer une couche abondante de Sous-Couche TITAN ou Gesso TITAN.

Autres surfaces: Veuillez nous consulter.

Méthode d'application: Appliquer une couche d'une épaisseur maximale de 5 mm. avec un pinceau, spatule ou un autre outil approprié. On ne recommande pas des épaisseurs de plus de 5 mm. car elles peuvent endommager la couche de peinture.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Préserver les emballages des températures au-dessous de 0°C

Date d'édition: 2014-09

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

09M - ACRYLIQUE GOYA ESTUDIO

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

