

HIDROFUGANTE INVISÍVEL AQUOSO A95



Código do produto: 106 0003

Descrição

Solução incolor e transparente. Ao secar não forma película nem altera o aspeto natural do suporte. Não altera a transpirabilidade do suporte (microporoso). Protege da penetração das águas da chuva. Permite, após 7 dias da sua aplicação, aplicar sobre si mesmo uma ampla gama de tintas de acabamento. Se for necessário efetuar um ensaio prévio em cada caso. Aplicado em saturação, impede as efluorescências que por capilaridade, emergem das fachadas, em zonas com níveis freáticos contaminados e próximos ao solo. Além de que ajuda a manter as fachadas limpas de pó e sujidade.

Campos de Aplicação

Fachadas e paredes de pedra, tijolo face à vista, betão e em geral o conjunto de materiais neutros e alcalinos usados normalmente na construção.

Dados Técnicos

Natureza	Emulsão de alquil-polisiloxano
Acabamento	Não altera o aspeto do suporte
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,00 - 1,04 kg/l
Rendimento (UNE 48282)	3 - 10 m ² /l segundo superfície.
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	Mínimo: 7 dias
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e pistola
Diluição	Pronto a usar
Limpeza de Utensílios	Água
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - +30 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	4 - 5 %
Apresentação	4 l e 750 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes. Unicamente nas superfícies verticais ou consideravelmente inclinadas, alcançará a máxima eficácia com este tipo de tratamentos.

Se tiver chovido deverá esperar pelo menos 24 horas antes de aplicar. Se for limpo com água à pressão, é necessário esperar 3 dias antes de aplicar.

Quando se trate de superfícies recentemente trabalhadas ou obra nova, recomenda-se esperar um mês antes de efetuar o tratamento.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Em superfícies esfareladas, pulverulentas ou com incrustações, é necessário eliminar com escova os elementos com pouca aderência.

Aconselha-se encher com massa, argamassa, etc., as fissuras com mais de 0,5 m/m.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2017-04

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

106 0003 - HIDROFUGANTE INVISÍVEL AQUOSO A95

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

