

SUPER DECAPANTE LÍQUIDO MULTI-USOS

TITAN

Código do produto: 113

Descrição

Decapante líquido sem cloreto de metileno, muito enérgico e rápido de aplicar. Para qualquer superfície, quer seja envernizada ou pintada. A sua baixa viscosidade permite aceder a qualquer canto da peça. A sua fórmula foi concedida para respeitar a madeira.

Campos de Aplicação

Adequado para eliminar em poucos minutos e sem esforço os vernizes e tintas utilizados geralmente em: Móveis para restauro, elementos decorativos de carpintaria tanto em interiores como exteriores, limpeza de utensílios de trabalho e nos quais não existam peças de plástico sensíveis aos solventes. Em general qualquer estrutura que seja necessário decapar.

Dados Técnicos

Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,00 - 1,05 kg/l
Rendimento	5 - 7 m ² /l
Métodos de Aplicação	Trincha
Apresentação	4l e 1l

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Raspar a superfície com lixa grossa ou raspador, conseguiremos uma maior efetividade em superfícies com difícil decapagem. Aplicar à trincha uma camada abundante e uniforme, sem insistir, Deixar atuar sobre a tinta o tempo necessário para amolece-la (de 3 a 30 minutos), retirando-a facilmente mediante raspador, em zonas de moldura utilizar **Lã de Aço 00 Ebanistería Titan**. Não deixar secar o decapante sobre o suporte.

As camadas de tinta muito duras ou grossas, podem requerer uma segunda aplicação de **Decapante Líquido**.

Antes de voltar a pintar as superfícies que tenham sido tratadas com **Decapante Líquido**, é preciso limpá-las com solvente, para conseguir uma perfeita aderência da nova pintura sobre o suporte.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-05

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscricp. 210
N.I.F. B-08218158

