

# AISLASOL. TINTA ISOLANTE 'ANTI MANCHAS' D17

Interior. Mate

**TITAN**



Código do produto: 118

## Descrição

Tinta isolante tira manchas de elevado poder de cobertura (com uma só demão) com excelente aderência e brancura. Resistência ao amarelecimento e aos álcalis. Sem cheiro (isenta de solventes aromáticos).

Indicada para tetos e paredes de casas de banho, cozinhas, oficinas, hotéis e hospitais pelo seu poder isolante de manchas escuras de fumos, vapores, gorduras, etc.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Copolímero Acrílico Especial
<b>Acabamento</b>	Mate
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Branco
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,53 - 1,59 Kg/l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	4 - 6 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	2 - 3 Horas
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	A partir das 8 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha e rolo
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Solvente Sem Cheiro ou Aguarrás Mineral
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 °C - + 30 °C
<b>Coloração</b>	Consultar
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	62 °C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	61 - 62 %
<b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COV 450 g/l.
<b>Apresentação</b>	10l e 4l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. Não diluir.

As superfícies a pintar devem estar secas e consistentes. Não é necessário eliminar totalmente a sujidade ou gordura.

Excelente aderência mesmo sobre camadas de tinta plástica com elevada percentagem de cargas com a mínima preparação.

Em caso de necessitar de uma segunda demão ou para acabamentos com tinta plástica, aplicar passadas no mínimo de 8 horas.

### MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Aplicar diretamente Aislazol.

### MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar a tinta descascada, tintas antigas com má aderência, etc. e aplicar diretamente.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

### **Gestão de resíduos:**

Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo.

Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras.

Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2018-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

118 - AISLASOL. TINTA ISOLANTE 'ANTI MANCHAS' D17

### INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

