

AISLASOL. TINTA ISOLANTE 'ANTI MANCHAS' D17

Interior. Mate



Código do produto: 118

Descrição

Tinta isolante tira manchas de elevado poder de cobertura (com uma só demão) com excelente aderência e brancura. Resistência ao amarelecimento e aos álcalis. Sem cheiro (isenta de solventes aromáticos). Indicada para tetos e paredes de casas de banho, cozinhas, oficinas, hotéis e hospitais pelo seu poder isolante de manchas escuras de fumos, vapores, gorduras, etc.

Dados Técnicos

Natureza	Copolímero Acrílico Especial
Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,53 - 1,59 Kg/l
Rendimento (UNE 48282)	4 - 6 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	2 - 3 Horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	A partir das 8 horas
Métodos de Aplicação	Trincha e rolo
Limpeza de Utensílios	Solvente Sem Cheiro ou Aguarrás Mineral
Temperatura de Aplicação, HR<80%	+10 °C - + 30 °C
Coloração	Consultar
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	62 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	61 - 62 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COV 450 g/l.
Apresentação	10l e 4l

As variações de temperatura, humidade, espessura ou mediante o tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento, etc.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. Não diluir.

As superfícies a pintar devem estar secas e consistentes. Não é necessário eliminar totalmente a sujidade ou gordura.

Excelente aderência mesmo sobre camadas de tinta plástica com elevada percentagem de cargas com a mínima preparação.

Em caso de necessitar de uma segunda demão ou para acabamentos com tinta plástica, aplicar passadas no mínimo de 8 horas.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Aplicar diretamente Aislasol.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar a tinta descascada, tintas antigas com má aderência, etc. e aplicar diretamente.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2018-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

118 - AISLASOL. TINTA ISOLANTE 'ANTI MANCHAS' D17

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

