

VERNIS SYNTHETIQUE D7

Intérieur. Satiné



Code Produit: 131

Description

Vernis polyuréthane à haute teneur en solides. Spécial pour la protection et la décoration des surfaces nobles en bois. Aspect laqué, soyeux et uniforme. Application aisée. Séchage rapide. Très lessivable. Grande dureté et résistance aux taches et aux rayures. Odeur très faible.

Sur toutes sortes de surfaces en bois: portes, armoires, tables, chaises, lambris, rampes, etc.

Données Techniques

Type de Produit	Alkdyde uréthané haut en solides
Finition	Satinée
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Incolore
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	0,92 - 0,96 Kg/l
Rendement (UNE 48282)	11 - 15 m ² /l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	3 - 5 heures
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 heures
Méthodes d'Application	Brosse, rouleau et pistolet:
Nettoyage des Outils	White spirit
Température d'Application, HR<80%	+10°C - +30°C
Teinture	Colorant Universel TITAN
Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)	41 °C
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	50 - 51 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (e) (500/400) Max. COV 400 g/l
Conditionnement	4 l

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit avant et pendant utilisation.

Les surfaces à vernir doivent être propres, sèches et bien préparées.

Le contenu d'humidité du bois ne doit pas excéder 12% dans bois durs et 15% dans bois mous.

Bois résineux ou tropicaux : Veuillez consulter le Service Technique.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Nettoyer au solvant les possibles taches d'huile, peinture ou cire. Poncer doucement. Dépoussiérer et appliquer une couche mince. Après 24 heures, poncer doucement, dépoussiérer et appliquer une 2ème couche.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Laver, poncer doucement et vernir directement.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Enlever totalement les couches anciennes et procéder comme des surfaces non préparées.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2018-09

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

131 - VERNIS SYNTHÉTIQUE D7

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

