

# LACA POLIURETANO INCOLORO MATE MADERLAK

Interior.

## TITAN

Código de producto : 134 0003

## Descripción

Acabado de poliuretano incoloro aromático, con buen poder de relleno y excelente comportamiento en aplicación vertical. Buena resistencia al roce y al rayado. excelente homogeneidad de matizado.

## Campos Aplicación

Para todo tipo de molduras y torneados que puedan acabarse con pistola. Excelente comportamiento en sillería, así como en el barnizado de mueble montado.

## Datos técnicos

|   |   |
|---|---|
| <b>Naturaleza</b>                             | Poliuretano aromático   |
| <b>Acabado</b>                                | Mate  |
| <b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>             | Incoloro  |
| <b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>           | 0,96 - 0,98 kg/l  |
| <b>Rendimiento (UNE 48282)</b>                | 8 - 9 m <sup>2</sup> /l   |
| <b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>      | 20 minutos al tacto   |
| <b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>    | Consigo mismo: a partir de 12 horas                             |
| <b>Proporción de la Mezcla</b>                | Laca/Catalizador: 2/1   |
| <b>Vida de la Mezcla a 23°C</b>               | 4 horas   |
| <b>Métodos de Aplicación</b>                  | Aerográfica, airmix , airless y electrostática                  |
| <b>Viscosidad de Aplicación</b>               | Copo Ford 4: 16 - 18 segundos.                                  |
| <b>Dilución</b>                               | Aerográfica, airmix , airless: 0 - 10%, electrostática: 5 - 10% |
| <b>Diluyente</b>                              | Diluyente Poliuretano Maderlak                                  |
| <b>Limpieza de Utensilios</b>                 | Disolvente Limpieza Maderlak                                    |
| <b>Espesor Recomendado (UNE EN ISO 2808)</b>  | 120 - 130 gr/m <sup>2</sup>                                     |
| <b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b>   | +20°C - +30°C   |
| <b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b> | Base: 16°C, endurecedor: 4°C                                    |
| <b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>    | 32 - 34%  |
| <b>Presentación</b>                           | 37,5 l, 6 l y 750 ml.   |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Atemperar el producto(20°C).

Sobre tableros rechapados y macizos, previamente fondeados con **Fondo Poliuretano Incoloro**, lijar, eliminando mediante

solplado los restos procedentes del lijado y aplicar la **Laca Incolora Mate**.

En caso de tener que repintarse consigo mismo, recomendamos efectuar un suave lijado con lija de grano fino(320-400).

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

**Gestión de residuos:** Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2018-09

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



# TITAN

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**  
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94  
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



134 0003 - LACA POLIURETANO INCOLORO MATE MADERLAK