

VERNIS POLYURÉTHANE D9

Pour des Sols en Bois. Intérieur. Brillant

TITAN



Code Produit: 137

Description

Vernis polyuréthane. Application aisée. Longue durée et résistance à l'usure.

Domaines d'Application

Spécialement indiqué pour vernir des sols en bois de pin à l'intérieur, auxquels apporte une finition lisse, élastique et dure. Aussi pour des ornementsations en bois, meubles, etc

Données Techniques

| | |
|--|---|
| Type de Produit | Huile uréthanée |
| Finition | Brillante |
| Couleur (UNE EN ISO 11664-4) | Incolore |
| Densité (UNE EN ISO 2811-1) | 0,88 - 0,92 Kg/l |
| Rendement (UNE 48282) | 13 - 16 m ² /l |
| Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301) | 3 - 4 heures |
| Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283) | 18 - 24 heures |
| Méthodes d'Application | Brosse ou rouleau |
| Nettoyage des Outils | Diluant pour Synthétiques ou White Spirit TITAN |
| Température d'Application, HR<80% | + 10°C - +30°C |
| Teinture | Colorant Universel TITAN |
| Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679) | 43 °C |
| Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3) | 43 - 44 % |
| COV (UNE EN ISO 11890-2) | 2.004/42IIA (i) (600/500) Max. COV 500 g/l |
| Conditionnement | 10 l et 4 l |

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit avant et pendant utilisation.

Appliquer par des couches minces dans les sens des veines du bois, sur des surfaces lisses (poncées), propres et sèches.

Bois résineux ou tropicaux : Veuillez consulter le Service Technique.

Laisser passer 24 heures après l'application avant de marcher sur le sol verni.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Nettoyer au diluant les possibles taches d'huile, peinture ou cire, et poncer légèrement le bois. Éliminer la poussière et

appliquer une couche mince. Après 24 heures. polir doucement, éliminer la poussière et appliquer la deuxième couche.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Laver, poncer doucement, dépolir et vernir directement.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Enlever totalement les couches en mauvais état et procéder comme pour bois non verni.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

Gestion des déchets:

Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux.

Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires.

Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2015-02

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



137 - VERNIS POLYURÉTHANE D9