

FUNDO FIXADOR D13

Interior - Exterior



Código do produto: 143

Descrição

Preparação par fixar e selar as superfícies de alvenaria, porosas ou pulverulentas (facilitando a aplicação e aderência de tintas e rebocos, em dispersão aquosa), gesso, cimento, fibrocimento, betão, ladrilhos.

Não dificulta a transpiração deste tipo de suporte.

Para fixar ou isolar as tintas à base de cola ou restos delas.

Dados Técnicos

Natureza	Copolímero acrílico
Acabamento	Mate ou semi-mate (segundo absorção)
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,80 - 0,85 kg./l
Rendimento (UNE 48282)	Gesso: 1,2 - 1,5 m2/l, Cimento: 4 - 7 m2/l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 8 horas
Métodos de Aplicação	Trincha e rolo
Limpeza de Utensílios	Solvente Sintéticos e oleosos
Condições de Aplicação, HR<80%	- 20 °C - + 40 °C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	37 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	13 - 14 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2004/42IIA (h)(750/750) Máx. COV 700 g/l
Apresentação	4l e 10l.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e desengorduradas.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Aplicar em número de camadas suficientes para obter o acabamento desejado. Com a primeira camada, consegue-se na maioria dos casos, uma excelente fixação de superfícies caiadas e previne o excesso de sujidade de superfícies porosas. Com demãos consecutivas obtemos um acabamento mais lustroso. Não aplicar mais de 3 camadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2015-03

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

143 - FUNDO FIXADOR D13

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

