

BARNIZ EFECTOS VELADURAS TITAN

Interior. Mate



Código de producto : 148

Descripción

Barniz al agua para aplicación tipo pátina con múltiples posibilidades creativas. Decoración interior de superficies pintadas, como paredes, muros, columnas, etc., donde se desee dar un cambio de aspecto cromático y decorativo en forma de veladuras. Producto recomendado para ser aplicado sobre **Estuco a la Antica, Plástico Picados A7**, en forma de pátina y obtener un aspecto singular tipo antiguo, rústico, etc.

Datos técnicos

Naturaleza	Vinil veova
Acabado	Mate
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro. Semi transparente (base para teñir)
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1 - 1,10 Kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	12 - 17 m2/l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 - 2 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Métodos de Aplicación	Rodillo, brocha, esponja, trapo, etc.
Diluyente	Agua
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Teñido	Tinte Universal TITAN, Tinte al Agua Profesional y Sistema Servicolor
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	11 - 12 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV 5g/l
Presentación	1 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

Adicionar **Tinte al Agua Profesional** o **Tinte Universal TITAN** del color elegido, y mezclar con el **Barniz Efectos Veladuras** hasta conseguir el tono deseado, es conveniente preparar toda la mezcla que se necesitará de una sola vez. Repartir la mezcla preparada con rodillo o brocha, por tramos de superficies pequeñas, e inmediatamente proceder a realizar el tipo de acabado elegido utilizando los útiles apropiados, como trapos, guantes, talocha, tampón, rodillos especiales, espátula, etc.

Los efectos que se pueden conseguir, son los contrastes de color de un fondo y el color semi-transparente aplicado.

Se puede realizar la aplicación de estarcidos mediante plantillas, y obtener una gran variedad de cenefas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2014-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

148 - BARNIZ EFECTOS VELADURAS TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

