

VERNIZ EFEITOS VELATURAS TINTORETTO

Interiores. Mate



Código do produto: 148

Descrição

Verniz aquoso para aplicação tipo patine. Decoração interior de superfícies pintadas, como paredes, muros, colunas, etc. onde se pretenda obter um aspeto cromático e decorativo em forma de velaturas, com múltiplas possibilidades criativas. Produto recomendado para ser aplicado sobre **Estuco à la Antica**, e **Plástico Picados A-7**, em forma de patine e obter um aspeto singular tipo antigo, rustico, etc.

Dados Técnicos

Natureza	Vinil Veova
Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor. Semi transparente (base para colorir)
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,0 - 1,10 kg./l
Rendimento (UNE 48282)	12 - 17 m2/l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 - 2 Horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo, esponja, trapo, etc.
Diluyente	Água
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Coloração	Corante Universal TITAN e Corante Aquoso Profissional
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	11 - 12 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV 5g/l
Apresentação	1 l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

Adicionar o **Corante Universal TITAN** ou **Corante Aquoso Profissional** da cor escolhido, e misturar com o **Verniz Efeitos Velaturas** até obter o tom desejado, é conveniente preparar toda a mistura necessária de uma só vez. Repartir a mistura preparada com um rolo ou trincha, por partes em superfícies pequenas, e imediatamente proceder à realização do acabamento escolhido utilizando os utensílios apropriados, como trapos, luvas, talocha, rolos especiais, espátula, etc.

Os efeitos que se podem conseguir, são contrastes de cor do fundo e a cor semi-transparente aplicada.

Podem-se fazer aplicações de estarcidos mediante moldes, e obter uma variedade de efeitos.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0º.

Data de edição: 2014-11

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

148 - VERNIZ EFEITOS VELATURAS TINTORETTO

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

