

# FUNDO FIXADOR DE SILICONE À BASE ÁGUA A16

Interior - Exterior

**TITAN**



Código do produto: 149

## Descrição

Fixador recomendado para **Tinta Fachadas Siliconada A-13**, onde se pretende obter um sistema com silicone, transpirável ao vapor e impermeável à água da chuva.

Fundo fixador de grande poder de penetração para isolar superfícies que apresentem um estado muito poroso, pulverulentos, gessos, escayolas, etc.

Facilita a aderência das tintas ao suporte e evita variações no aspeto do acabamento por diferenças de absorção.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Acrílica Siliconada
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Incolor na aplicação. Azulado na embalagem.
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	0,90 - 1,10 kg /l
<b>Rendimento</b>	2 - 5 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	20 - 30 minutos
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	4 - 6 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha, rolo e pistola
<b>Diluição</b>	Água
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10°C - +30 °C. Não aplicar com previsão de chuva nas próximas horas.
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	12,5 - 13,5 %
<b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>	2004/42/IIA (h) (50/30) Max. COV 5 g/l
<b>Apresentação</b>	4 e 10 l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Sobre superfícies em mau estado, reparar todas as zonas afectadas, eliminando todo o material que não esteja bem aderente e consistente, limpando toda a sujidade e pó que possam ter. Em superfícies muito porosas aplicar uma primeira demão diluída 20 - 30% com água, e antes de secar aplicar uma segunda demão sem diluir.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses

na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2018-07

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona  
(Espanya)  
Teléfono 934 842 500  
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F. 95, H. nº B-45052, Inscricp. 210  
N.I.F. B-08218158

