CERA MAXIBRILLO

Interior.

TITAN

Código de producto : 14D

Descripción

Cera protectora de superficies, muy brillante, sin olor y de fácil aplicación.
Especialmente recomendada para proteger y dar brillo a las aplicaciones realizadas con ***Estuco Veneciano TITAN*** y ***Estuco a la Calce TITAN***. Protección de las superficies pintadas contra la suciedad y las manchas.

Datos técnicos

Naturaleza	Cera
Acabado	Brillante
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,80 - 0,85 Kg/l
Rendimiento	12 - 18 m2/l
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	10 - 15 minutos
Métodos de Aplicación	Trapo, manopla, boina
Limpieza de Utensilios	Aguarrás Mineral TITAN
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	47 ºC
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	28 - 30 %
Presentación	1 litro y 250 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Repartir uniformemente la ***Cera Maxibrillo TITAN*** en finas capas por la superficie a aplicar, después de 10 minutos, frotar un trapo limpio por la superficie aplicada hasta la aparición del brillo.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.
Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2019-05 La presente edición anula las anteriores.
La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standars de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158