

# CERA MAXI BRILHO

Interior

**TITAN**



Código do produto: 14D

## Descrição

Cera protectora de superfícies, muito brilhante, sem cheiro e de fácil aplicação. Especialmente recomendada para proteger e dar brilho às aplicações efectuadas com Estuco Veneziano TITAN e Estuque à Base de Cal Titan. Protecção de superfícies pintadas contra a sujidade e manchas.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Cera
<b>Acabamento</b>	Brilhante
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Incolor
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	0,80 - 0,85 kg./l
<b>Rendimento</b>	12 - 18 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	10 - 15 minutos
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trapo, luva, boina
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Aguarrás Mineral Titan
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	47 °C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	28 - 30 %
<b>Apresentação</b>	1 l e 250ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Repartir uniformemente a Cera Maxi Brilho TITAN em camadas finas pela superfície a aplicar, deixar passar 10 minutos, esfregar um trapo limpo pela superfície aplicada até surgir o brilho.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-05

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona  
(Espanya)  
Teléfono 934 842 500  
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210  
N.I.F. B-08218158

