

CERA MAXI BRILHO

Interior

TITAN



Código do produto: 14D

Descrição

Cera protectora de superfícies, muito brilhante, sem cheiro e de fácil aplicação. Especialmente recomendada para proteger e dar brilho às aplicações efectuadas com Estuco Veneziano TITAN e Estuque à Base de Cal Titan. Protecção de superfícies pintadas contra a sujidade e manchas.

Dados Técnicos

Natureza	Cera
Acabamento	Brilhante
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,80 - 0,85 kg./l
Rendimento	12 - 18 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	10 - 15 minutos
Métodos de Aplicação	Trapo, luva, boina
Limpeza de Utensílios	Aguarrás Mineral Titan
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	47 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	28 - 30 %
Apresentação	1 l e 250ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Repartir uniformemente a Cera Maxi Brilho TITAN em camadas finas pela superfície a aplicar, deixar passar 10 minutos, esfregar um trapo limpo pela superfície aplicada até surgir o brilho.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-05

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

AkzoNobel



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158



14D - CERA MAXI BRILHO