## **CIRE MAXIBRILLANTE**

#### Intérieur





**Code Produit:** 14D

## Description

Cire pour la protection de surfaces, très brillante, sans odeur et à application aisée.

Spécialement recommandée comme finition protectrice et pour augmenter le brillant, spécialement sur des surfaces peintes avec des Stucs Vénitien et « a la Calce » TITAN. Pour la protection des surfaces peintes contre les salissures et les taches.

## Données Techniques

Type de Produit	Cire
Finition	Brillante
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Incolore
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	0,80 - 0,85 Kg/l
Rendement	12 - 18 m2/L
Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	10 - 15 minutes
Méthodes d'Application	Torchon, gant et autres outils de cirage
Diluant	Eau
Nettoyage des Outils	White Spirit TITAN
Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)	47 ºC
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	28 - 30 %
Conditionnement	1 l et 250 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

# Mode d'emploi

#### **RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:**

Bien remuer le contenu dans le pot. Étaler une couche fine de Cire Maxibrillant TITAN uniformément sur toute la surface. Une fois sèche, après 10 minutes approx., frotter doucement avec un torchon propre jusqu'à obtenir du brillant.

#### Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité. Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

<u>Gestion des déchets</u>: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2019-05 Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits. Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Liarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F. 95, H. nº 8-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158

