

DILUANT POLYRETHANE 'E' MADERLAK 15A



Code Produit: 15A 0003

Description

Mélange d'hydrocarbures aromatiques à évaporation rapide.

Domaines d'Application

Diluant approprié pour des revêtements au polyuréthane. Spécialement utile quand les conditions d'application demandent un séchage rapide.

Données Techniques

Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Incolore
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	0,85 Kg/l
Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)	- 5,1°C
Conditionnement	5 l et 1 l

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2018-08

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

15A 0003 - DILUANT POLYRETHANE 'E' MADERLAK 15A

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

